

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	18000*	[kg]
Eigengewicht:	2925	[kg]
Gesamtmaße (L/B/H):	4630/2525/1730	[mm]
Breite mit Auflieger (max):	2550	[mm]
Höhe mit Auflieger (max):	4000	[mm]
Sattelhöhe (fahrbereit):	1200-1300**	[mm]
Spurweite	2050	[mm]
Aufhängung:	Pneumatisch Tandem	
Stützlast:	3000***	[kg]
Bereifung:	385/65 R22,5 (z homologaję ECE)	
Max. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erford. Schlepperleistung:	182/133,8	[PS/kW]

\*Sattel maximal nach vorne verstellt

#### Serienmäßige Ausrüstung:

Der Anhänger ist für den innerbetrieblichen Transport eines Sattelauflegers bestimmt. Der Transport in öffentlichen Strassen ist unter Einhaltung der regionalen Vorschriften möglich.

Der Fahrgestellrahmen ist aus hochfestem Stahl-I-Profil geschweißt

JOST Sattelkupplung 18 Tonnen, kann am Fahrgestellrahmen in drei Positionen eingestellt werden

Tandem-Luftfederung mit 1310 mm Radstand und starren Achsen, Trommelbremse 406x120

Luftfederungssystem mit Hebe- und Senkfunktion

Y Deichsel mit drehbare Deichselkupplung mit Öse Ø50mm

Teleskop-Deichselstütze mit einstufigem Getriebe

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium

Bremssystemausgang zum Anschluss des Bremssystems des Anhängers (roter Stecker - Stromversorgung; gelber Stecker - Steuerung; 7-polige

Steckdose für ABS oberhalb der Deichsel (zum einfachen Anschluss des Bremssystems des Anhängers)

Pneumatische Feststellbremse mit Freigabe

Einleitungs-Hydrauliksystem zum Anschluss des Kippzylinders des Anhängers (das System erfordert einen dauerhaften Anschluss einer

Hydraulikleitung an die Hydraulik des Traktors

Hydraulikanschluss oberhalb der Deichsel (für easy Anschließen des Hydrauliksystems des Anhängers)

LED Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten

24V-Bordnetz-Ausgang (12V/24V-Konverter) zum Anschluss des Anhänger-Bordnetzes (eine 15-polige Steckdose und zwei 7-poligen Steckdosen)

Rücklichter mit Schutzgitter

Keile mit Halter

Kunststoffkotflügel (hinter dem Hinterrad, vor dem Vorderrad)

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Aufklappbare Heckschürze

Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR

#### Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung, Starrer Deichsel mit Zugöse Ø40mm

Kugelumkupplung K80:

Hydraulisch klappbare Deichselstütze mit Kugelabsperrventil

Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Pumpe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert:

Warndreieck für langsame Anhänger: