

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 18660 [kg]

Eigengewicht: 6660 [kg]

Ladevolumen: 11,3 [m³]

Kastenmaß innen (konisch) L/B: 4500/1955-1995 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe (mit Schutzgitter): 8000/2510/3740 [mm]

Bordwandhöhe (mit Schutzholzleiste): 1265 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 4/3 [mm]

Ladehöhe: 2800 [mm]

Plattformhöhe: 1530 [mm]

Spurweite: 1900 [mm]

Federung: Tandem – Parabelfederung

Stützlast: 2200 [kg]

Bereifung: 550/60-22,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Zapfwellenumdrehungen: 1000 [U./min]

Erforderliche Schlepperleistung: 127,3/93,6 [PS/kW]

Adapter / max. Streubreite: AH20/25 [-/m]

Serienmäßige Ausrüstung:

Starre Deichsel mit Obenanhängung, Zugöse Ø 40 starr

Hydr. Stützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×120 mm (Achsenabstand 1360 mm)

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Vorderes Schutzgitter

Hydraulisch gesteuerte Rückwand

Höhenanzeiger der Rückwand

Hydraulische hintere Schutzklappe

Innengummiverkleidung der Heckklappe

Steuerung über hydraulischen Verteiler des Schleppers

Horizontaler Adapter mit 2 Walzen

Streudapter mit zwei dosierenden schneckenförmigen Trommeln mit angeschraubten Schaufeln und mit zwei weit ausstreuenden Platten mit jeweils vier angeschraubten Schaufel auf jeder Platte

Einleiter–Schmieranlage des Adapters

Förderanlage mit vier Ketten aus Qualitätsstahl (14 mm) mit hydraulischem Antrieb und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

Klappbarre Aufstiegsleiter

Metall-Kotflügel

Keile mit Halter

Lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün RAL6010 PRONAR

Lackierung: Adapter, Kotflügel, vorderes Schutzgitter, Rückwand, Schutzklappe grau RAL7021 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Zugöse Ø50 mm Scharmuller drehbar für Untenanhängung:

Zugöse K80 mm starr für Untenanhängung:

Starre Deichsel mit Untenanhängung, drehbare Zugöse Ø 50 PRONAR:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hebel-Steuerung über hydraulischen Verteiler des Miststreuers:

Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):

Gelenkwelle 6×20 (Z20):

Gelenkwelle 6×21 (Z21):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×20 (Z20):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×21 (Z21):

Hintere Unterfahrschutz (für die Zulassung in Deutschland nötig):

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 600/55-22,5:

Bereifung 600/50R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22.5

Ersatzrad (frei) 600/55-22.5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5: