

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 20000 [kg]

Eigengewicht: 7200 [kg]

Ladevolumen: 14 [m<sup>3</sup>]

Kastenmaß innen (konisch) L/B : 5600/1955-1995 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe (mit Schutzgitter): 9000/2550/3740 [mm]

Bordwandhöhe (mit Schutzholzleiste): 1265 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 4/3 [mm]

Ladehöhe: 2800 [mm]

Plattformhöhe: 1530 [mm]

Spurweite: 1940 [mm]

Federung: Tandem – Parabelfederung

Stützlast: 2200 [kg]

Bereifung: 600/50-22,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Zapfwellenumdrehungen: 1000 [U./min]

Erforderliche Schlepperleistung: 147,4/108,3 [PS/kW]

Adapter / max. Streubreite: AH20/25 [-/m]

Serienmäßige Ausrüstung:

Starre Deichsel mit Obenanhangung, Zugöse Ø 40 starr

Hydr. Stützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×120 mm (Achsenabstand 1360 mm)

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Vorderes Spritzschutzgitter

Verstärkte hydraulische Wand

Höhenanzeiger der Rückwand

Hydraulisch gesteuerte Schutzklappe

Innengummiverkleidung der Heckklappe

Steuerung über hydraulischen Verteiler des Schleppers

Horizontaler Adapter mit 2 Walzen

Streuadapter mit zwei dosierenden schneckenförmigen Trommeln mit angeschraubten Schaufeln und mit zwei weit ausstreuenden Platten mit jeweils vier angeschraubten Streuschaufeln auf jeder Platte

Einleiter–Schmieranlage der Streuwerkklagers

Förderanlage mit vier Ketten aus Qualitätsstahl (14 mm), mit hydraulischem Antrieb und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

Klappbare Aufstiegsleiter

Metall-Kotflügel

Keile mit Halter

Lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün RAL6010 PRONAR

Lackierung: Adapter, Kotflügel, vorderes Schutzgitter, Rückwand, Schutzklappe grau RAL7021 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Zugöse Ø50 mm Scharmuller drehbar für Untenanhängung:

Zugöse K80 mm starr für Untenanhängung:

Drehbare Zugöse Ø 50 PRONAR:

Starre Deichsel mit Untenanhängung:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Nachlaufachse (Breite über 2550 mm, Bereifung nach StVZO nötig):

Hebel-Steuerung über hydraulischen Verteiler des Miststreuers:

Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):

Gelenkwelle 6×20 (Z20):

Gelenkwelle 6×21 (Z21):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×20 (Z20):

Weitwinkel-Gelenkwelle 6×21 (Z21):

Seitlicher Unterfahrschutz:

Hintere Unterfahrschutz (für die Zulassung in Deutschland nötig):

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 600/50-22.5 16PR TVS FL09 165A8 TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22.5 16PR IMF18 Petlas TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22.5 16PR 328TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22,5 16PR Float, 648 TL BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22.5 16PR TR08 TL Mitas (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22.5 169A8 Flotation 648 BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22.5 882 159D TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22.5 885 159D TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22.5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22.5 390 Alliance TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 169A8 Flotation 648 BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5:

Bereifung 600/55-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50-22.5 16PR TVS FL09 165A8 TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22.5 16PR IMF18 Petlas TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22.5 16PR 328TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22,5 16PR Float, 648 TL BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22.5 16PR TR08 TL Mitas (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22.5 169A8 Flotation 648 BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22.5 882 159D TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22.5 885 159D TL ALLIANCE (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22.5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22.5 390 Alliance TL (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 169A8 Flotation 648 BKT (bei Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22.5: