

Technische Daten:	NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5	
Zul. Gesamtgewicht:	10500	12300	14200	17200	19900	[kg]
Eigengewicht:	3750	3810	3960	4910	5250	[kg]
Ladevolumen:	9,1	10,7	11,8	13,1	14,9	[m ³]
Kastenmaß innen (konisch) L/B/H :	4500/2000 -1500/1160	4500/2000- 1500/1360	4500/2000 -1500/1500	5000/2000- 1500/1250	5680/2000- 1500/1500	
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe:	7250/ 2540/ 2560	7250/ 2540/ 2560	7250/ 2540/ 2610	7330/ 2760/ 2700	7900/ 2970 /2740	8580 2950 2730
Ladehöhe:	2250	2500	2430	2370	2610	[mm]
Spurweite:	2050	2050	2170	2300	2300	[mm]
Federung:	Einachsig, starr	Einachsig, starr	Einachsig, starr	Einachsig, starr	Einachsig, starr	
Stützlast:	2000	2500	3000	3000	4000	[kg]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	[mm]
Bereifung:	18.4-34	18.4-38	23.1-26	650/65- 30,5	650/65- 30,5	
Zul. Geschwindigkeit:	25	25	25	25	25	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	70-80	75-90	80 - 100	100 - 115	120-130	[PS/kW]
Zapfwelenumdrehungen:	540	540	1000	1000	1000	[U./mi]
Adapter:	AV20, 2 Walzen, vertikal	AV20, 2 Walzen, vertikal	AV20, 2 Walzen, vertikal	AV20, 2 Walzen, vertikal	2- Walzen, vertikal	
Max. Streubreite:	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	[m]

Serienmäßige Ausrüstung:

Gefederter Deichsel zur Obenanhängung, Zugöse Ø 40 starr (NV161/1 NV161/2 NV161/3)

Gefederter Deichsel zur Untenanhängung, Zugöse K80mm (NV161/4 NV161/5)

Teleskopstützfuß mechanisch

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Steuerung über hydraulischen Verteiler des Schleppers

Vertikaler Streuadapter mit 2 Walzen

Einleiter-Schmieranlage des Streuwerkklagers

Förderanlage mit zwei Ketten aus Qualitätsstahl 14 mm dick, mit hydraulischem Antrieb und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

Aufstiegsleiter und Trittstufen für den Zugang zur Ladekiste

Keile mit Halter

Lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün RAL6010 PRONAR

Lackierung: Adapter rot RAL 3000 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5
Gefederter Deichsel zur Untenanhängung:	x	x	x	-	-
Drehbare Zugöse Ø50 mm Untenanhängung:	x	x	x	x	x
Drehbare Zugöse Ø45 mm zur Untenhängung:	x	-	-	-	-
Zugöse K80 mm:	x	x	x	-	-
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	x	x	x	x	x
Schutzgitter für Vorderwand:	x	x	x	x	x
Hydraulische Schutzwand:	x	x	x	x	x
Zweiflügelige hydr. Heckklappe für Grenzstreuen:	x	x	x	x	x
Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):	x	x	x	x	x
Gelenkwelle 6×21 (Z21):	x	x	x	x	x
Weitwinkel-Gelenkwelle 6×6 (Z6 1 3/8"):	x	x	x	x	x

Weitwinkel- Gelenkwelle 6×21 (Z21):	x	x	x	x	x
LED Beleuchtung:	x	x	x	x	x
Metallkotflügel:	x	x	x	x	x
Warndreieck für langsame Anhänger:	x	x	x	x	x
Ersatzrad (frei)	x	x	x	x	x
Bereifung 23,1-26 (Breite über 2550mm, zul. Gesamtgewicht 8190 kg)	-	x	-	-	-
Bereifung 750/65R26 (28.1R26) -Breite über 2550mm:	-	-	-	x	-
Bereifung 650/75R32 (Breite über 2550mm):	-	-	-	-	x