

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 18000 [kg]

Nutzlast: 13200 [kg]

Eigengewicht: 4800 [kg]

Plattformgröße innen L/B: 8500-9600*/2470 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 10600/2530/2900 [mm]

Höhe der Profile für Ladungssicherung (ab Ladefläche): 1790 [mm]

Bodenblechdicke: 3 [mm]

Plattformhöhe: 1110 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Bereifung: 445/45R19,5

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Erforderliche Schlepperleistung: 109/80 [PS/kW]

* mit Plattformverlängerung

Serienmäßige Ausrüstung:

Plattform mit seitlicher Profilaufkantung

Fahrgestell mit variablem Querschnitt, aus offenen und geschlossenen Profilen gefertigt

Fahrgestell zur Montage der hydraulischen Bordwände angepasst

Plattformverlängerung (nicht zulässig für den öffentlichen Straßenverkehr)

V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400×120

Kurbelbremse

Elektrischer Anschluss hinten

Ladegitter mit einstellbarem Neigungswinkel für den Transport von Rundballen und Quaderballen geeignet

Zurrgurtlöcher an den Plattformrändern

Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrisleuchten

Unterfahrschutz nach 70/221/EWG

Keile mit Halter

Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Y – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Kombibremse (pneumatisch + hydr. mit elektr. Notbremsventil):

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (LED):

Ohne Plattformverlängerung

Werkzeugkasten:

Seitliche Schutzeinrichtung nach 89/297/EWG:

Kunststoff-Kotflügel vorne und hinten (auf hinterer Achse):*

Kunststoff-Kotflügel hinten (auf vorderer Achse) und vorne und hinten (auf hinterer Achse):**

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5 RE:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 560/45R22,5:

Ersatzrad (frei) 445/45R19,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 560/45R22,5:

* Pflicht bei 40km/h – Zulassung in DE

** Pflicht bei 40km/h – Zulassung in AT