

Zul. Gesamtgewicht: 12000 [kg]
Eigengewicht: 3500 [kg]
Ladefläche: 14,1 [m²]
Pritschenlänge innen: 6990 [mm]
Pritschenbreite innen: 2300 [mm]
Pritschenhöhe innen: 2100 [mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 8920/2530/2800 [mm]
Bordwandhöhe: 1400 [mm]
Bodenblechdicke / Bordwandblechdicke: 03.kwi [mm]
Plattformhöhe (Transport/Beladung): 660/130 [mm]
Spurweite: 2200 [mm]
Aufhängung: hydraulisch
Deichselaugetragkraft: 1500 [kg]
Bereifung: 14,0/65-16
Max. Geschwindigkeit: 40km/h[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung: 65/47,8[PS/kW]
Serienmäßige Ausrüstung:
Riffelblechboden
Profilblechwände (3 mm)
Universell-Deichsel zu Oben- und Untenanhängung
Obenanhängung, Auflaufdeichsel mit Zugöse Ø 40
Hydr. Senkung der Pritsche für leichtere Beladung
Hydr. Stoßdämpfer
Seitliche Tür vorne rechts (auch als kleine Laderampe)
2-Flügelige Hecktür
Mechanischer Stützfuß mit Kurbel
2-Leiter-Druckluftbremse
Kurbelbremse
Beleuchtungsanlage
Planengestell
Keile mit Halter
Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50 mm

Kugelpkupplung K80

Hydr. Schrägstützfuß mit Kugelventil

1-Leiter-Druckluftbremse oder hydr. Bremse

Seitliche Fanggitter

Gummiboden

Schnürplane

Innere Trenngitter

Bereifung 400/60-15,5

Ersatzrad (frei) 14.0/65-16

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5

Warndreieck für langsame Anhänger