

Zul. Gesamtgewicht: 11000 [kg]

Eigengewicht: 3150 [kg]

Nutzlast: 7850 [kg]

Ladefläche: 13,2 * [m²]

Pritschenlänge innen: 6290 [mm]

Pritschenbreite innen: 2240 [mm]

Pritschenhöhe innen: 2100 ** [mm]

Abmessungen:

(Gesamtlänge./Gesamtbreite./Gesamthöhe.) 8320/2550/2860 [mm]

Bordwandhöhe: 1500 [mm]

Bodenblechdicke / Bordwandblechdicke: 4/3/td>[mm]

Plattformhöhe (Transport/Beladung): 700/200 [mm]

Spurweite: 2160 [mm]

Aufhängung: hydraulisch (1-Achs)

Deichselaugetragkraft: 2000 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5

Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Erforderliche Schlepperleistung: 41,6/30,6 [PS/kW]

* Oberfläche ohne Radkästen

** Höhe vom Boden bis zum höchsten Punkt unter dem Planenrahmen

Serienmäßige Ausrüstung:

- Riffelblechboden
- Profilblechwände
- Universal-Deichsel zur Obenanhängung und Untenanhängung
- Obenanhängung, starre Deichsel mit Zugöse Ø40
- Teleskopstützfuß mit Getriebe
- 2-leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×120
- Kurbelbremse
- Hydraulische Senkung der Pritsche für einfache Verladung/Entladung
- Hydraulische Stoßdämpfer um die Schwingungen während der Fahrt zu reduzieren
- Seitentüren (vorne rechts)
- 2-flügelige Hintertür

- Blechboden mit zwei Abflusslöchern
- Geschweißter Fahrgestellrahmen aus rechteckigen geschlossenen Stahlprofilen
- Einzelachsabhängung auf 2 Hydraulikzylindern mit Halbachsen
- Beleuchtungsanlage 12V (komb. LED)
- Planengestell mit Schnürplane
- Keile mit Halter
- Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Kugelkuplung K80

Schrägstützfuss mit Kugelventil

2-leiter Druckluftbremsanlage mit automatischem Bremskraftregler (ALB)

Hydraulisches Bremssystem

Gummiboden

Innere Trennwand auf Führungen (gleitend)

Innen Trennwand mit einstellbarer Position.

Hintere Sicherheitstür (einflügelig)

Seitengitter mit Führungsschienen für einfaches be- und entladen

Laderaumbeleuchtung mit einer schwenkbaren Arbeitsleuchte

Tube für Dokumente

Reserverad mit Halterung und Winde an der Stirnwand

Bereifung 445/45R19.5 (Anhängerbreite über 2550)

Warndreieck für langsame Anhänger

Sonderlackierung RAL

Ähnliche Produkte