

Zul. Gesamtgewicht: 23000 [kg]

Nutzlast: 17100\* [kg]

Eigengewicht: 5900 [kg]

Länge ohne Container: 7870 [mm]

Länge mit Container (min./max.) (DIN30722-1): 7870 / 8940 [mm]

Breite ohne Container: 2550 [mm]

Breite mit Container: 2550 [mm]

Angaben zum Containeranschluss:

Hakenhöhe: 1450 / 1570 [mm]

Rollabstand: 1070 [mm]

Zul. Containermaße:

Außenlänge (min/max): 5400 / 6900 [mm]

Innenlänge (min/max): 5000 / 6500 [mm]

Außenbreite: max. 2550 [mm]

Höhe: max. 2000 [mm]

Höhe (ohne Container/ mit Container): 2990 / 3400 \*\* [mm]

Rollenhöhe bei der Standardbereifung: 1230 [mm]

Max. Kippwinkel des Containers : 50 [°]

Erford. Ölmenge/ Öldruck: 25/200 [l/Bar]

Spurweite: 2000 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 3000 [kg]

Bereifung: 445/65 R22,5

Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Erford. Schlepperleistung: 125 / 92 [PS/kW]

\*mit empfohlener Containerlänge

\*\* mit Container mit Höhe 2000mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung. Achsenabstand 1810 mm. Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (mind. 1 hydr. Anschluss nötig)

Schnelllaufachsen

Trommelbremse 406×140

Hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar

Drehbare Zugösse Ø40

Hydr. Stützfuß mit Kugeventil (hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)

2-Leiter Druckluftbremse

Ausziehbarer hinterer Unterfahrschutz (hydraulisch gesteuert)

Hintere Hydraulikanschlüsse (für hydraulische Heckklappe bei dem Container)

LED-Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Metallkotflügel

Zentrales Hydrauliksystem mit Elektro-Sicherheitssystem; elektrisch gesteuerte Funktionen (1 Hydraulikanschluss nötig) :

- Kippen mit zwei Hauptarbeitszylindern;
- Umschaltung Kippen/Absetzen des Containers;
- Teleskopschubarm
- Hinterachsabstützung
- Containerverriegelung;
- Hinterer Unterfahrschutz
- Hintere Anschlüsse ( z.B. für hydraulische Heckklappe bei dem Container)
- 6-Funktionen-Anzeigetafel

Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen) – für Container nach DIN 30722 und SS 3021

Keile mit Halter

Lackierung: rot RAL3000 PRONAR

Zusätzliche Ausführung:

Kugelpkupplung K80mm:

Starre Zugösse Ø50mm:

Pneumatische Aufhängung:

Teleskopstützfuß mit Getriebe:

Teleskopstützfuß:

Zwangslenkung:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Kunststoff-Kotflügel:

Alu-Kotflügel geriffelt:

Spritzschutz hinten über gesamte Breite:

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken:

Hintere Anschlüsse(Pneumatik, Hydraulik,Elektrik):

Seitlicher Unterfahrschutz:

Werkzeugkasten:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung RO\*400A4600:

Für die Zulassung in DE bei Fahrzeugbreite über 2550 mm siehe Bereifung in der Anlage Seite 152

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 550/60-22,5:

Bereifung 560/60R22,5:

Bereifung 600/55-22,5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 600/50R22,5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 620/50R22,5 – Breite über 2550 mm

Ersatzrad (frei) 445/65 R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5:

Ersatzrad (frei) 620/50R22,5

Warndreieck für langsame Anhänger: