

Zul. Gesamtgewicht: 33000 [kg]

Nutzlast (zusammen mit der Containermaße): 25000 [kg]

Eigengewicht: 8000 [kg]

Länge ohne Container: 8590 [mm]

Breite ohne Container: 2550 [mm]

Zul. Containermaße:

Hakenhöhe: 1450/1570 [mm]

Rollabstand 1060 [mm]

Innenlänge (min/max): 5000/7500 [mm]

Außenlänge (min/max): max. 2550 [mm]

Innenhöhe max. 2500 [mm]

Fahrzeughöhe (ohne Container): 3030 [mm]

Max. Kippwinkel des Containers : 52 [°]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 3000 [kg]

Bereifung: 445/65 R 22,5

Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Erford. Schlepperleistung: 182/133,8 [PS/kW]

Serienmäßige Ausrüstung:

Fahrwerkrahmen aus rechteckigen, geschlossenen Profilen

Hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar

Kugelkupplung K80mm

Teleskopstützfuß mit Getriebe

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB

Tridem-Aufhängung auf Parabelfederung, mit dem Achsenabstand 1810 mm, mittlere Achse starr, erste und dritte Achsen zwangsgelenkt

Trommelbremse 400 x 140

Hydraulisch ausziehbarer Unterfahrschutz

LED-Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Metallkotflügel

Keile mit Halter

Zentrale Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert mit folgenden Funktionen:

- hydraulisches Kippsystem mit 2 Kippzylindern
- hydraulische Umschaltung – Haken/Kippen
- hydraulisches Hackenrahmen
- hydraulische Sperrung der Aufhängung
- hydraulische Containerverriegelung
- hydraulischer Unterfahrschutz

6-Funktionen-Anzeigetafel

Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen) – für Container nach DIN 30722-1

Lackierung RAL3000 PRONAR

Zusätzliche Ausführung:

Hydr. Schrägstützfuß:

Werkzeugkasten:

Kunststoff-Kotflügel:

Anhängerkupplung Rockinger RO*400B4600:

Bereifung 500/60 R 22,5:

Bereifung 550/60 – 22,5:

Bereifung 560/60 R 22,5:

Bereifung 600/55 – 22,5 Breite über 2550 mm:

Bereifung 600/50 R 22,5 Breite über 2550 mm:

Bereifung 620/50 R 22,5 Breite über 2550 mm:

Ersatzrad (frei) 445/65 R 22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60 R 22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60 – 22,5:

Ersatzrad (frei) 560/60 R 22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55- 22,5:

Ersatzrad (frei) 600/50 R 22,5:

Ersatzrad (frei) 620/50 R 22,5: