

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 13290 [kg]

Eigengewicht: 3290 [kg]

Ladevolumen: 11,8 [m<sup>3</sup>]

Brückenmaße innen L/B: 4440/2190-2240 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6116/2390/2484 [mm]

Bordwandhöhe: 600+600 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5/2,5 [mm]

Plattformhöhe: 1250 [mm]

Spurweite: 1700 [mm]

Aufhängung: Blattfederung

Stützlast: 1860 [kg]

Bereifung: 15,0/70-18

Zul. Geschwindigkeit: 25 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1700/13L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 67,6/49,7 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 50/46 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

Deichsel mit starrer Zugöse Ø40

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300 x 90

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage

Rücklichter mit Schutzgitter

Aufsätze 600 mm

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Ausführung für 40 km/h (zul. Gesamtgewicht 12000 kg):

Zusätzliche mittlere Aufsätze 600 mm:

Fenster 340×710 – Aufsatz vorne – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Fenster 340×710 – Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte – mit Gitter und PLEXI Scheibe:

Bordwandhebefedern:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:

Auslaufgasse:

Blechrutsche – hinten über die gesamte Breite:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30 t/h:\*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):\*\*

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung AH 31H-4:

Anhängerkupplung AH 38H-4:

Seitliche Schützeinrichtung:

Seitliche Beleuchtung:

Zusätzliche Kotflügel auf der Vorderachse:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Ersatzradhalter montiert an der Vorderwand:\*\*\*

Bereifung 385/55R22,5:

Bereifung 385/55R22,5RE:

Bereifung 500/50-17:

Ersatzrad (frei) 15,0/70-18:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/55R22,5RE:

Ersatzrad (frei) 500/50-17:

\* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

\*\* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

\*\*\* Ersatzradhalter passt nur für die Standardbereifung und kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden