

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 20000 [kg]

Eigengewicht: 5680 [kg]

Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze: 22,7 / 15 [m³]

Muldengröße innen L/B: 5500/2200-2250 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7255/2550/3160 [mm]

Bordwandhöhe: 1200+580 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 5\4 [mm]

Plattformhöhe: 1435 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 2000 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2400mm/29L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 104/76,4 [PS/kW]

Kippwinkel rückw.: 50 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem – Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1360mm)

Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40

Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406×120 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Aufsätze 580 mm

Vorderwand mit 2 x Sichtfenster aus PLEXIGLAS

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse

Unterfahrschutz klappbar nach 70/221/EWG Richtlinie

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:

Kugelkupplung K80:

Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:

Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:

Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 – Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):

SIL0-Aufsätze 1000 mm (statt 580 mm) mit vorderem klappbarem Gitteraufsatz 30x30 (Ladevolumen 27,7m³):

Plane mit Gestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:

Auslaufgasse:

Fallsegel – 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A4600:

Werkzeugkasten:

Seitlicher Unterfahrschutz:

Kunststoff – Kotflügel auf Vorderachse:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5 (15R22,5):

Bereifung 425/65R22,5 (16,5R22,5):

Bereifung 445/65R22,5 (18R22,5):

Bereifung 500/60-22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 550/60-22,5:

Bereifung 560/60R22,5 IMP Agro Grip TIANL TL (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 560/60R22,5 885 164D TL Alliance (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 560/60R22,5 TL 161D CARGOXBIB MICHELIN (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22,5 16PR TVS FL09 165A8 TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22,5 16PR IMF18 Petlas TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50-22,5 16PR Float, 648 TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 882 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 885 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/50R22,5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55-22,5 (Breite über 2550 mm):

Bereifung 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55R22,5 – Breite über 2550 mm:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5 (15 R22,5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15 R22,5):

Ersatzrad (frei) 425/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5 IMP Agro Grip TIANL TL (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5 885 164D TL Alliance (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5 TL 161D CARGOXBIB MICHELIN (bei hinterer Nachlaufachse Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22,5 16PR TVS FL09 165A8 TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22,5 16PR IMF18 Petlas TL (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50-22,5 16PR Float, 648 TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 882 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 885 159D TL ALLIANCE (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 TL 159D CARGOXBIB MICHELIN (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55R22,5: