

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 16350 [kg]

Eigengewicht: 4350 [kg]

Ladevolumen: 7,7 [m³]

Muldemaße innen L/B/H: 4625-4500/2410/700 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6230/2546/2080 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 10/8 [mm]

Plattformhöhe: 1240 [mm]

Spurweite: 1860 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast: 2000 [kg]

Bereifung 385/65 R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: einseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2150 mm / 28 L / 200 bar

Erforderliche Schlepperleistung: 83,2/61 [PS/kW]

Kippwinkel (nach hinten): 55 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hydr. Heckklappe (Höhe 450 mm)

Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt

Tandem – Fahrwerk mit 4 Parabelfedern, mit Achsabstand 1325 mm, mit Starrachsen

Universal Starrdeichsel zur Obenanhängung oder Untenanhängung

Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40

Hydr. Stützfuß mit Kugelventil

2-Leiter Druckluftbremse

Trommelbremse 400×80 mm

Kurbelbremse

Kunststoff – Kotflügel auf Hinterachse

Keile mit Halter

Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Brückenabstützung für Wartungsarbeiten

Unterfahrschutz nach 70/221/EWG

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Muldenkiste gelb RAL 1007

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø 50:

Kugelkupplung K80:

Muldenkiste aus Verschleißblech 400HB: Boden 8 mm, Bordwände 6 mm:

Pendelnde Flügel-Heckklappe:

Tandem – Fahrwerk starr mit 4 Parabelfedern, Achsabstand 1325 mm, Trommelbremse 406×120:

Hydr. Schrägstützfuß mit Kugelventil:

1 – Leiter Druckluftbremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hydraulische Bremse:

Kombibremse (2-Leiter Druckluftbremse mit ALB + hydraulische Bremse):

LED-Beleuchtung mit seitlichen Umrissleuchten:

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung RO*400A3600:

Aufsätze 800 x 2,5 mm mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 16,6 m³):

Seitlicher Unterfahrschutz nach 89/297/WE:

Werkzeugkasten:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5:

Bereifung 500/60-22,5 16PR:

Bereifung 500/60 R22,5:

Bereifung 550/45-22,5:

Bereifung 550/45R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22.5 (15 R22.5):

Ersatzrad (frei) 425/65 R22.5:

Ersatzrad (frei) 500/60-22.5:

Ersatzrad (frei) 500/60 R22.5:

Ersatzrad (frei) 550/45-22.5:

Ersatzrad (frei) 550/45R22.5: