

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 20000 [kg]

Eigengewicht: 4820 [kg]

Ladevolumen: 20,3 [m³]

Brückenmaß innen L/B: 5020/2420 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7270/2550/3070 [mm]

Bordwandhöhe: 800+900 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5/2,5 [mm]

Plattformhöhe: 1350 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlasterlast: 2000 [kg]

Bereifung: 385/65R22,5RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1980mm/18L/200bar

Erforderliche Schlepperleistung: 104/76,4 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 47/47 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

Deichsel mit Zugöse Ø40

Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern zur Unten -und Obenanhängung

Hydr. Schrägstützfuß

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V, hintere Steckdose, LED Beleuchtung, hermetische Anschlüsse, seitliche Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Linke Bordwand mit 1700 mm Höhe (hydraulisch geöffnet)

Rechte untere Bordwand 800 mm Höhe (Pendelsystem)

Hintere untere Bordwand mit 800 mm Höhe (Pendelsystem)

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Hintere Anschlüsse

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Unterfahrschutz nach 70/221/EWG Richtlinie (klappbar)

Keile mit Halter

Kunststoff-Kotflügel auf der Hinterachse

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):

Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar:

Kugelumlaufkupplung K80:

1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hydraulische Bremse mit Notbremsventil elektronisch ausgelöst mit Stickstoffblase:

Aufsätze 500 mm rechts (für Grünfütter):

Rollplane mit Gestell und Podest:

Auslaufgasse:

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30 t/h:*

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A5100:

Seitliche Schütteinrichtung:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5:

Bereifung 445/65R22,5:

Bereifung 500/60R22,5:

Bereifung 550/60-22,5:

Bereifung 550/45R22,5:

Bereifung 560/60R22,5:

Bereifung 560/45R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5RE:

Ersatzrad (frei) 425/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:

Ersatzrad (frei) 500/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:

Ersatzrad (frei) 550/45R22,5:

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5:

Ersatzrad (frei) 560/45R22,5:

*montiert an der Heckklappe, hydraulische Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min,
mechanische Seilwinde