

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 21000 [kg]

Eigengewicht 6160 [kg]

Ladevolumen: 10,6 [m<sup>3</sup>]

Muldemaße innen L/B/H: 5600/2410/800 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7360/2550/2330 [mm]

Bordwandhöhe 800 [mm]

Blechdicke (Boden/Bordwände): 10/8 [mm]

Plattformhöhe: 1475 [mm]

Spurweite: 2060 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Stützlast 3000 [kg]

Bereifung: 385/65 R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: Einseitig, 2 Kippzylinder

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 1980 mm / 36 L / 200 bar

Erforderliche Schlepperleistung: 124,8/91,7 [PS/kW]

Kippwinkel (nach hinten): 60 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hydr. Heckklappe (Höhe 370 mm)

Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt

Tandem – Fahrwerk mit 4 Parabelfedern, mit Achsabstand 1500 mm, mit Starrachsen und Trommelbremse 406×120 mm (FAD)

Gefederte Deichsel (über Blattfeder) mit Höhenverstellung

Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø 40

Hydr. Stützfuß mit Kugelventil

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

Unterfahrschutz klappbar nach Richtlinie 70/221/EWG

Kunststoff – Kotflügel hinten und vorne

Keile mit Halter

Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Rücklichter mit Schutzgitter

Brückenabstützung für Wartungsarbeiten

Aufstiegsleiter klappbar

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Bordwände gelb RAL 1007

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:

Kugelkupplung K80:

Muldenkiste – Innenbreite 2410 aus Hardox 450HB: Boden 8 mm, Bordwände 6 mm:

Zusätzliche hintere Pendelklappe – nur für Mulde mit Breite 2410 mm:

Mulde konisch 2200 / 2300 mm aus Blech S235 inkl. Hydr. Heckklappe (zweiflügelig):

Mulde konisch 2200 / 2300 mm aus Hardox 450HB: Boden 8 mm, Bordwände 6 mm inkl. Hydr. Heckklappe (zweiflügelig):

Aufsätze 800 x 2,5 mm, mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 21,3 m3)\*:

Teleskopstützfuß mit Getriebe:

BOOGIE Aufhängung mit Blattfederung und hydr. Sperrung der Wendung:

Achse mit Bremse 400x140 ADR (40 km/h):

Hintere Nachlaufachse mit Lenksperre:

1 – Leiter Druckluftbremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hydraulische Bremse:

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung manuell, gefedert:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO\*400A4600:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65R22,5:

Bereifung 445/65R22,5:

Bereifung 550/60-22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 600/50R22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 560/60R22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 600/55R22.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 600/55-22.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 600/55-22.5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Bereifung 600/55-26.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 600/55-26.5 16PR 170A8 BKT Flotation 648 (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 700/50-26.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Bereifung 700/50-26.5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 700/50-26.5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 710/50R26.5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 710/50R26.5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 710/50R26.5 380 170DTL Alliance (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Bereifung 700/45-26.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 385/65R22.5 (15 R22.5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65R22.5 (15 R22.5):

Ersatzrad (frei) 425/65R22.5:

Ersatzrad (frei) 445/65 R22.5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 600/55-22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 560/60R22,5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 600/55-22.5 169A8 Flotation 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO):

Ersatzrad (frei) 600/55-26.5 (Breite über 2550mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 600/55-26.5 16PR 170A8 BKT Flotation 648 (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Ersatzrad (frei) 700/50-26.5 (Breite über 2550 mm)\*\*:

Ersatzrad (frei) 700/50-26.5 174A8 TIANLI TL (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Ersatzrad (frei) 700/50-26.5 16PR 174A8 FL 648 BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Ersatzrad (frei) 710/45-26.5 170D TIANLI AGRO GRIP TL (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Ersatzrad (frei) 710/50R26.5 FL630 ULTRA TL BKT (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

Ersatzrad (frei) 710/50R26.5 380 170DTL Alliance (Breite über 2550 mm nach StVZO)\*\*:

\*nur für die Mulde 2410mm

\*\*nur in Verbindung mit Option ADR-Achsen (Bremse 406×140)