

Zul. Gesamtgewicht: 23000 [kg]  
Eigengewicht: 7700 [kg]  
Ladevolumen: 28 [m<sup>3</sup>]  
Entleerungsleistung: 200-400 [t/h]  
Pritschenlänge innen: 6015 [mm]  
Pritschenbreite innen: 2492 [mm]  
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe : 9142/2900/3645 [mm]  
Bordwandhöhe: 1440+340 [mm]  
Blechdicke (Boden/Bordwände/Aufsätze): 4/4/3 [mm]  
Beladehöhe (von Untergrund bis Oberkante der Pritsche): 3400 [mm]  
Spurweite: 2200 [mm]  
Aufhängung: Tandem, Parabelfederung mit Nachlaufachse  
Stützlast: 3000 [kg]  
Bereifung: 700/50-26,5  
Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]  
Zapfwellenumdrehungen: 1000 [U./min]  
Erforderliche Schlepperleistung: 165/121,3 [PS/kW]  
Zuführschnecke mit hydraulischer Bedienung:  
Durchmesser: 430 [mm]  
Länge: 5170 [mm]  
Austragfensterhöhe: 4550-4850 [mm]  
Serienmäßige Ausrüstung:  
Muldenkiste: Bordwände mit vertikalen Versteifungen und angeschraubten Aufsätzen  
Rinnenförmiger Boden mit doppeltem Schneckenförderer  
Vordere Doppelsegment-Förderschnecke mit hydraulischer Verriegelung (hydraulisch gesteuert)  
3x Revisionsfenster am Boden  
1x vorderes Revisionsfenster am Boden (hydraulisch gesteuert)  
3x Sichtfenster  
Plane mit Seilgestell  
Podest an der Rückwand  
Rutschfestes Bodengitter entlang der Muldenkiste (innen)  
Aufstiegsleiter an der Rückwand

Klappbare Aufstiegsleiter im Muldeninnerem

Tandem-Fahrwerk mit Parabelfederung. Achsenabstand 1810 mm. Hintere Nachlaufachse, Trommelbremse 406×140

Schnelllaufachsen

Starre Deichsel 3t. (integriert mit Rahmen) mit Zugöse Ø 40

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Hydraulische Lenksperre beim Rückfahrt

Doppelte – Förderschnecke mit 2 Geschwindigkeitsstufen

Automatische Überlastkupplung 1 3/4" Z=20

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

LED-Beleuchtungsanlage 12V

Metallkotflügel

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010

Zusätzliche Ausrüstung:

Kugelpkupplung K80:

1 – Leiter Druckluftbremse:

2 – Leiter Druckluftbremse mit ALB:

Hydraulische Bremse:

Kombibremsen (2-Leiter Druckluftbremse mit ALB + hydraulische Bremse):

6-Punkte Gewichtssystem mit Leuchtfeld LCD:

Drucker:

Elastisches Auslaufrohr:

Rollplane:

Bereifung 600/55-26,5:

Ersatzrad 700/50-26,5 :

Ersatzrad 600/55-26,5:

Warndreieck für langsame Anhänger: