

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: 24000 [kg]

Eigengewicht: 7700 [kg]

Ladevolumen: 26 [m³]

Brückenmaß innen L/B: 7695/2410 [mm]

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 10087/2548/2800 [mm]

Bordwandhöhe: 800+600 [mm]

Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): 5/2,5 [mm]

Plattformhöhe: 1390 [mm]

Spurweite: 1960 [mm]

Aufhängung: Parabelfederung

Bereifung: 385/65 R22,5 RE

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h]

Kippsystem: dreiseitig

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2 Zylinder (2990mm/56L/200bar)

Erforderliche Schlepperleistung: 150/110,2 [PS/kW]

Kippwinkel rückw./seitl.: 47/45 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

V-Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 406 x 120 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V, hintere Steckdose, seitliche Umrissleuchten

Aufsätze 600 mm

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Bordwandhebefedern

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Kunststoff – Kotflügel

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR,

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Y -Deichsel:

Aufsätze 800 mm (statt Aufsätze 600 mm):*

Rollplane mit Gestell und Podest:

Kornschieber in der Seitlichenwand (links oder rechts) 1 St:

Auslaufgasse:

Blechrutsche in der Gesamtbreite – hinten:

Blechrutsche in der Gesamtlänge – einseitig:

Blechrutsche in der Gesamtlänge – zweiseitig:

Fallsegel (nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:**

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):***

Hintere Anschlüsse:

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung RO*400A4600:

Werkzeugkasten:

Seitlicher Unterfahrschutz:

Warndreieck für langsame Anhänger:

Ersatzradhalter (passt nur für die Bereifung 385/65 R22,5 und 425/65 R22,5):

Reserveradwinde unter der Rahmen, mit Kurbel passt nur für die Bereifung 385/65 R22,5 und 425/65 R22,5:

Bereifung 385/65R22,5:

Bereifung 425/65 R22,5 ET= -30:

Bereifung 550/45 R22,5 Flotation:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE:

Ersatzrad (frei) 385/65 R22.5 (15 R22.5):

Ersatzrad (frei) 425/65 R22.5:

Ersatzrad (frei) 550/45 R22.5:

* Aufsätze 800 + 800 mm nur bei der Bereifung 425/65 R22,5 ET= -30 oder 550/45 R22,5 Flotation

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min,
mechanische Seilwinde

*** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr