

Zul. Gesamtgewicht: 23000 [kg]
Eigengewicht: 7000 [kg]
Ladevolumen: 30,8 [m³]
Ladefläche: 16,8 [m²]
Muldenlänge innen: 7100 [mm]
Muldenbreite innen: 2370 [mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe : 9100/250/3500 [mm]
Bordwandhöhe: 2000 [mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände): 4\4 [mm]
Plattformhöhe: 1500 [mm]
Spurweite: 2200 [mm]
Aufhängung: Parabelfederung
Stützlast: 3000 [kg]
Bereifung: 550/60 – 22,5
Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]
Entladungssystem: Abschiebesystem
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 30L/200bar
Erforderliche Schlepperleistung: 124,8 / 91,7 [PS/kW]
Kippwinkel der Schiebewand: 55 [°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hydraulische Heckklappe mit dem Schiebewandssystem und automatischer Verriegelung

Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt

Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40

Gefederte Deichsel

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Tandem – Fahrwerk mit Parabelfederung (2. Achse zwangsgelenkt), Achsenabstand 1810 mm

Hydraulisches Lenkungssystem mit Handpumpe zur Anlageeinfüllung

Mechanisch- hydraulische Zwangslenkung nach DIN ISO 26402 (Anhänger ohne Lenksystem des Schleppers)

Trommelbremse 406×140

2-Leiter Druckluftbremse

Kurbelbremse

Sichtfenster an der Schiebewand

Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)

Klappbare Aufstiegsleiter

Kornschieber in der Rückwand

Kunststoff – Kotflügel

Klappbare Unterfahrtschutz

Keile mit Halter

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010

Zusätzliche Ausrüstung:

Deichsel mit Zugöse Ø50 mm, starr oder drehbar:

Kugelkupplung K80:

Hydraulischer Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:

ADR Achsen mit hydr. Aufhängung, Achsenabstand 1810 mm, hintere Achse zwangsgelenkt:

1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2- Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:

2-Leiter Druckluftbremse mit hydraulischen ALB (Pflicht bei hydr. Aufhängung):

Hydraulisch Seiteklaeppe Höhe 500 mm mit automatischer Verriegelung, links oder rechts (Senkung der Ladekiste):

Hydraulische Seiteklappe Höhe 500mm mit automatischer Verriegelung, zweiseitig (Senkung der Ladekiste):

Schiebeplane:

Auslaufgasse:

Kunststoff – Kotflügel und Metalkotflügel oben – für Breite über 2550mm:

Für die Zulassung in DE bei Fahrzeugbreite über 2550 mm siehe Bereifung in der Anlage Seite 152

Bereifung 445/65R22,5:

Bereifung 600/50R22.5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 600/55-22.5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 600/55-26.5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 700/50-26.5 – Breite über 2550 mm:

Bereifung 710/45-26.5 – Breite über 2550 mm:

Ersatzrad (frei) 445/65R22.5:

Ersatzrad (frei) 550/60-22.5:

Ersatzrad (frei) 600/50R22,5:

Ersatzrad (frei) 600/55-22.5:

Ersatzrad (frei) 600/55-26.5:

Ersatzrad (frei) 700/50-26.5:

Ersatzrad (frei) 710/45-26.5:

Warndreieck für langsame Anhänger: